

パワービーム 部材選択表		松梁に代わるパワービーム選択				
梁性/梁幅	3寸5分(105mm)	4寸(120mm)	4寸5分(135mm)	5寸(150mm)	5寸5分(165mm)	6寸(180mm)
] [2丁使用] [2丁使用] [2丁使用] [2丁使用] [2丁使用] [2丁使用
6寸(180mm)	※120×40×3.2 150×50×3.2	150×50×3.2	150×50×3.2	150×50×3.2	150×50×3.2	150×50×3.2
7寸(210mm)	150×50×3.2	150×50×3.2	150×50×3.2	200×50×3.2	200×50×3.2	200×50×3.2
8寸(240mm)	200×50×3.2	200×50×3.2	200×50×3.2	200×50×3.2	※200×50×4.0 200×50×4.5	※200×50×4.0 200×50×4.5
9寸(270mm)	200×50×3.2	200×50×3.2	※200×50×4.0 200×50×4.5	※200×50×4.0 200×50×4.5	200×50×4.5	250×50×4.0
1尺(300mm)	※200×50×4.0 200×50×4.5	※200×50×4.0 200×50×4.5	200×50×4.5	250×50×4.0	250×50×4.0	※250×50×4.5 300×50×4.0
1尺1寸(330mm)	250×50×4.0	250×50×4.0	250×50×4.0	※250×50×4.5 300×50×4.0	300×50×4.0	300×50×4.0
1尺2寸(360mm)	250×50×4.0	250×50×4.0	300×50×4.0	300×50×4.0	※300×50×4.5 300×50×4.0	350×50×4.0
1尺3寸(390mm)	※250×50×4.5 300×50×4.0	300×50×4.0	300×50×4.0	※300×50×4.5 350×50×4.0	350×50×4.0	350×50×4.0
1尺4寸(420mm)	300×50×4.0	※300×50×4.5 350×50×4.0	350×50×4.0	350×50×4.5	350×50×4.5	400×75×4.5
1尺5寸(450mm)	—	350×50×4.0	350×50×4.5	400×75×4.5	400×75×4.5	400×75×4.5